



**Att tänka på inför sjösättning.**

## **CHECKLISTA, MOTORN:**

### **SERVICE, KONTROLL OCH RENGÖRING**

- Byt olja och oljefilter om det inte gjordes under hösten. Kolla om luftfilter eller bränslefilter behöver bytas. Kontrollera skicket på impellern och byt om det behövs. Har den suttit i under vintern är det troligt att den behöver bytas.
- Kontrollera slangarna. Gummislangar kan torka ut och spricka. Byt vid behov.
- Kontrollera kylsystemet och kylvattennivån. Vid behov, byt eller fyll på med rätt glykol.
- Kontrollera att sjövattnfiltret är rensat.
- Kontrollera att offeranoderna i motor, drev och propelleraxel har tillräcklig tjocklek. Byt vid behov.
- Montera propellern och kontrollera att alla propellerblad är ordentligt monterade och i gott skick. Kontrollera också att propelleraxelmuttern är låst och fetta in propelleraxeln.
- Eventuellt kan dieseltanken behövas rengöras. Många driftstopp beror på smuts i dieseltanken, och specialmedel i dieseln hjälper sällan mot problem som redan finns.
- Med visst intervall behöver en grundligare motorservice göras, där sådant som vajrar, remmar, reglage med mera kontrolleras.
- Kontrollera och underhållsladda batterierna.

### **GENOMFÖRINGAR**

- Kontrollera alla genomföringar. Byt om det behövs.
- Kontrollera direkt efter sjösättning att båten håller tätt.

### **Checklista före och efter sjösättning**

#### **Före sjösättning**

- Kontrollera oljenivån och kylvätskenivån.
- Kontrollera batterispänningen och ladda batteriet om det behövs.
- Kolla över så att alla [lanternor lyser](#) som de ska.
- Gå över alla smörjpunkter, smörj gärna rörliga delar.
- Kontrollera kablar och slangar.
- Kontrollera och gör rent bränsletanken och byt bränslefilter.
- Testa vinschar, växlar, trim och roder.

#### **Efter sjösättning**

- Se över alla skrovgenomföringar så att det inte läcker någonstans.
- Kontrollera att motorn har en stabil kylning.
- Har man en impeller av gummi kan den ha hårdnat och torkat. I så fall ska den bytas ut.
- Kontrollera flytvästarna, kolla bäst före datum samt även kolla mekanismen i de västar som är självtlösande.